

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

45709912/0001-75

Praça Major Manoel Joaquim, 349

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa			CNPJ		Inscrição Estadual	
Endereço		Complemento	CEP	Cidade	UF	
Telefone	Fax	Contato	Email		Site	
Banco	Agência	Conta				

Validade da Proposta

Prazo de Entrega / Execução

Condições de Entrega / Execução

Prazo e Condições de Pagamento

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000150/21

Entidade: 1

Proc. Licitatório: 000150/21

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº Modalidade: 35

Sessão: 1

Realização: 16/07/2021 09:00 - <http://191.5.98.25:8079/comprasedital/>

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PÁ CARREGADEIRA - CONFORME CONVÊNIO Nº 904560/2020 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação	
1	059.000.038	PÁ CARREGADEIRA	UNID	1	0	0,00	0,00
<p>Pá Carregadeira, potencia líquida mínima do motor de 130 hp. Capacidade nominal mínima de operação de 3000 kg. Capacidade mínima da caçamba de 1,73 m3 (metros cúbicos).Peso operacional mínimo de 11.000kg. Força máxima de tração de 100 kN. Força Máxima de desagragação de 130 kN. Motor a diesel, 06 cilindros, injeção direta, 04 tempos, refrigeração à água. Transmissão semi automática, tração nas 04 rodas 04x04. Capacidade do tanque de combustível de 190 litros.</p> <p>SISTEMA HIDRAULICO: pressão de válvula de segurança principal: 16Mpa, pressão de sistema de direção: 14Mpa, pressão de sistema de comando: 3,5 Mpa, vazão da bomba de sistema hidráulico: 140 l/min, vazão da bomba do sistema de direção:110l/min.</p> <p>CABINE: Fechada, direção hidráulica, buzina, retrovisores interno e externo, limpadores de para- brisas dianteiros e traseiros, esguicho d'água, caixa de ferramentas, cinto retratil, painel de instruções com as funções vitais do equipamento com: indicadores de temperatura de água, óleo da transmissão, pressão do óleo do motor, orimetro, nível de combustível, carga de bateria, velocidade de rotação do motor (tacometro/conta-giros),dispositivos sonoros de funções vitais, luzes e indicação de direção, de alerta e freio, farois de serviços (02 dianteiros e 02 traseiros) e alarme de marcha-ré.</p> <p>MEDIDA DOS PNEUS: 17.5-25 12PR-L13. DIMENSÕES MINIMAS: comprimentos tota de 7.450 mm, largura da maquina entre rodas de 2.295 mm, altura sobre a cabine de 3.320 mm, largura total da caçamba de 2.550 mm, distancia entre eixos: 290 mm, vão livre do solo: 360 - 450 mm, raio mínimo de giro de 5.170 mm.</p> <p>FAIXA DE TRABALHO: angulo de articulação: + ou - 40°,capacidade de subida em rampa: 28°, angulo maximo de desgarga posição mais alta: 45°, altura de despejo: 2.930 mm, altura total de elevação: 3.830 mm, alcance de descarga da borda da caçamba: 1.010, profundidade de escavação: 40 mm.</p>							

Total: 0,00

, 00 de dez de 0000.